




Revetements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
13/298



BASTIDE

COLLECTION TERRITOIRES



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Structure | Moquette à velours Level Cut Loop | Envers | Action Back (AB) | Largeur à la pièce | 4m | | | |
| Construction | Tufted carpet, Level Cut Loop pile | Backing | Action Back (AB) | Width in Roll | 4m | | | |
| Struktur | Getufteter Level Cut Loop Velours | Rückenausstattung | Action Back (AB) | Lieferbreite in Rolle | 4m | | | |
| Struutuur | Gesneden luspool in hoogte gecombineerd | Rug | Action Back (AB) | Rolbreedte | 4m | | | |
| Descripción | Moqueta de fibra Level Cut Loop | Soporte | Action Back (AB) | Ancho por pieza | 4m | | | |
| Struttura | Moquette velluto Level Cut Loop (LCL) | Sottofondo | Action Back (AB) | Larghezza rotolo | 4m | | | |
| Struktura | Wykładzina strukturalna typu Cut Loop | Podkład | Action Back (AB) | Szerokosc w rolce | 4m | | | |
| Composition | 100% Polyamide | Comportement au feu | Cfl-s1 - collé sur ciment | Largeur à la coupe | 4m | | | |
| Pile material | 100% Nylon | Fire resistance | Cfl-s1 - glued on cement | Width in Cut-length | 4m | | | |
| Polmaterial | 100% Polyamid | Brennverhalten | Cfl-s1 - geklebt auf Zement | Lieferbreite in Coupon | 4m | | | |
| Poolmaterialial | 100% Polyamide | Brandgedrag | Cfl-s1 - verlijmd op cement | Couponbreedte | 4m | | | |
| Composició | 100% Poliamida | Clasificación al fuego | Cfl-s1 - pegado en cemento | Ancho por trozo | 4m | | | |
| Composizione | 100% Poliammide | Comportamento al fuoco | Cfl-s1 - incollato su cemento | Larghezza taglio | 4m | | | |
| Sklad runa | 100% Poliamid | Trudnozapalnos | Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym | Szerokosc w kuponie | 4m | | | |
| Poids de velours - NF ISO 8543 | | Classement | | Nombre de coloris | | | | |
| Pile weight - Surface pile weight | | Wear Classification | | Colours | | | | |
| Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht | | Beanspruchung | U3P3E1C0 | Erhältliche Farben | 18 | | | |
| Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa | 1240 g/m ² | Gebriuksklasse | Classe 23/32 LC4 | Kleurenaantal | | | | |
| Peso fibra - Peso fibra útil | | Clasificación | PRODIS N° 5E126AD7 | Cantidad de colores | | | | |
| Peso felpa - Peso utile felpa | | Classificazioni | | Numero colori | | | | |
| Gramatura - Gramatura użytkowa | | Klasyfikacja | | Liczba kolorów | | | | |
| Poids total - NF ISO 8543 | | HQE | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles | Pose / Entretien / Traitement | | | | |
| Total weight | | HQE | This product meets perfectly 8 from the 14 targets | Laying / Cleaning / Treatment | | | | |
| Gesamtgewicht | | HQE | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung | | | | |
| Totaal gewicht | 2285 g/m ² | HQE | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud | www.balsan.com | | | |
| Peso total | | HQE | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento | | | | |
| Peso totale | | HQE | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target | Posa / Manutenzione / Trattamenti | | | | |
| Masa całkowita | | HQE | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow | Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja | | | | |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765 | | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. | | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Total thickness | | LEED® : | This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials. | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Gesamtdicke | 8.7 mm | | | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Totale massa | | | | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Altura total | | | | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Spessore totale | | | | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Wysokosc całkowita | | | | Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance | | | | |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766 | | Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 | | | | | | |
| Pile height | | Impact sound insulation | | | | | | |
| Polhöhe | | Trittschalldämmung | | | | | | |
| Poolhoogte | 5.8 mm | Geluidsreductie | ΔLw 28 dB | | | | | |
| Altura fibra | | Aislamiento a los ruidos de impactos | | | | | | |
| Spessore felpa | | Rumore all'impatto | | | | | | |
| Wysokosc runa | | Izolacja halasu uderzeniowego | | | | | | |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 | | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 | | | | | | |
| Gauge - Rows (points) - Tufts | | Sound absorption | | | | | | |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl | 1/10 | Schallabsorptionsgrad | | | | | | |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal | 45 p | Geluidsabsorptie | αw 0.25 | | | | | |
| Galga - Densidad (puntos) | 177750 p/m ² | Absorción de los ruidos aéreos | | | | | | |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa | | Isolazione acustica | | | | | | |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc | | Pochlanianie dzwieku | | | | | | |
| Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm) | 100 x 100 | f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Design repeat : Width x Height (cm) | | αS | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.30 | 0.48 | 0.49 |
| Pose conseillée / Recommended fitting | Look & Match | | | | | | | |
| Joint de tête / Head seam | 4 cm | | | | | | | |
| Joint latéral / Side seam | 4 cm | | | | | | | |



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009#119083

textile floor covering
EN 1307

Edition: 09/12/2021



Designed & Made in France